

# xspot mt

3 YEARS WARRANTY



**Art. MT1016**  
Ceiling adapter.  
Adaptor pentru montaj pe plafon.  
Adattatore montaggio a plafone.



## EN

Adjustable mini projectors for interior mounting, for one circuit tracks model MINITRACK, equipped with COB LEDs.

Structure of die-cast aluminum, electrostatically painted. Housing for the driver made of polycarbonate.

The light fittings are equipped with an optical system with FRESNEL lens of polycarbonate.

Constant current LED driver included.

Equipped with one circuit track connector, 250V, 16A or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate MT1016.

### Range of applications

Orientability and precise distribution of light allow use in lighting artworks in exhibitions and art galleries, lighting for showrooms, stores and other commercial spaces.

## RO

Mini proiectoare orientabile de interior, pentru șine cu un circuit model MINITRACK, echipate cu LED-uri COB.

Structură din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic.

Carcasa alimentatorului din polycarbonat.

Corpurile de iluminat sunt prevăzute cu un sistem optic tip lentilă FRESNEL din polycarbonat.

Alimentator LED în curent constant inclus.

Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu un circuit, 250V, 16A sau se pot monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază MT1016.

### Aplicații

Datorită posibilităților de orientare și distribuției precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

## IT

Mini proiettori orientabili da interni, per binari a un circuito modello MINITRACK, equipaggiati con LED COB.

Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri. Scatola alimentatore in polycarbonato.

Gli apparecchi vengono consegnati completi di sistema ottico con lente FRESNEL in polycarbonato.

Alimentatore LED in corrente costante incluso.

Forniti di adattore per binario a un circuito, 250V, 16A, possono essere montati a soffitto tramite accessorio MT1016.



### Campi di applicazione

Grazie alla capacità di orientamento e precisa distribuzione del flusso luminoso possono essere utilizzati per l'illuminazione di opere d'arte, esposizioni, illuminazione di sale espositive, negozi e altri spazi commerciali.

## SX01

FINISHING AVAILABLE

MWH BK



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	Optics	CRI	Weight
SX01WW MWH	MWH	COB CREE	1x10,7W	220-240V AC	Included	1380 lm	855 lm	3000K	50°	80	0,24 kg
SX01WW BK	BK	COB CREE	1x10,7W	220-240V AC	Included	1380 lm	855 lm	3000K	50°	80	0,24 kg
SX01NW MWH	MWH	COB CREE	1x10,7W	220-240V AC	Included	1410 lm	871 lm	4000K	50°	80	0,24 kg
SX01NW BK	BK	COB CREE	1x10,7W	220-240V AC	Included	1410 lm	871 lm	4000K	50°	80	0,24 kg
SX01CW MWH	MWH	COB CREE	1x10,7W	220-240V AC	Included	1420 lm	879 lm	5000K	50°	80	0,24 kg
SX01CW BK	BK	COB CREE	1x10,7W	220-240V AC	Included	1420 lm	879 lm	5000K	50°	80	0,24 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE