



xway30

3 YEARS WARRANTY

WY30M



EN

Series of emergency light fittings, equipped with SMD LEDs, for recessed mounting in plasterboard ceiling.

Housing of white self-extinguishing polycarbonate, UV-stabilized and anti-yellowing treated.

Steel board support for the inverter and battery electrostatically painted in white.

Diffuser of transparent acryl with the pictogram inserted.

Block of terminals 2P (N, L, 10A/250V/2,5mm²) for the control circuit (live and neutral, unswitched from the main switchboard).

"Plug-in" connector for the connection of the battery to the inverter plate.

Ni-Cd batteries pack, 3,6V, 0,9 Ah.

Range of applications

Escape way emergency lighting in office buildings, schools, hospitals, shops, hotels, restaurants, small warehouses.

RO

Serie de corpuri de iluminat de siguranță, echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încadrat în tavan fals din gipscarton.

Carcasă din policarbonat, cu auto-stingere, stabilizat la raze UV, anti-îngălbenire, de culoare albă.

Suport din tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic, culoare albă pentru invertor și bateria de acumulatori.

Dispensar din acril transparent cu pictograma inserată.

Clemă de conexiuni 2P (N, L, 10A/250V/2,5mm²) pentru circuitul mator (fază și nulul de lucru neîntrerupt din tabloul principal).

Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului la placa cu invertorul.

Baterie de acumulatori Ni-Cd 3,6V, 0,9 Ah.

Aplicații

Iluminat de siguranță de evacuare în clădiri de birouri, școli, spitale, magazine, hoteluri, restaurante, depozite de mici dimensiuni.

IT

Serie di apparecchi per illuminazione di sicurezza, equipaggiati con LED SMD, installazione da incasso in controsoffitto di cartongesso.

Corpo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, anti-ingiallimento, colore bianco.

Supporto per invertitore e batteria in lamiera di acciaio verniciato a polveri colore bianco.

Diffusore acrilico compreso di pittogramma installato.

Morsetto di collegamento 2P (N, L, 10A/250V/2,5mm²) per il circuito di controllo (fase e neutro, senza interruzione del quadro elettrico principale).

Connettore "plug-in" per collegare la batteria alla piastra dell'invertitore. Batteria Ni-Cd, 3,6V, 0,9 Ah.

Campi di applicazione

Iluminazione delle vie di esodo, di uffici, scuole, ospedali, negozi, alberghi, ristoranti, piccoli depositi.

Code	Power	Lamp	Picture	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	Weight
WY30M E	2W	16 LED SMD 2835 EPISTAR		220-240V AC	3 h	24 h	Permanent Maintained Permanente	0.85 kg
WY30M A	2W	16 LED SMD 2835 EPISTAR		220-240V AC	3 h	24 h	Permanent Maintained Permanente	0.85 kg
WY30M AN	2W	16 LED SMD 2835 EPISTAR		220-240V AC	3 h	24 h	Permanent Maintained Permanente	0.85 kg
WY30M AD	2W	16 LED SMD 2835 EPISTAR		220-240V AC	3 h	24 h	Permanent Maintained Permanente	0.85 kg
WY30M ADN	2W	16 LED SMD 2835 EPISTAR		220-240V AC	3 h	24 h	Permanent Maintained Permanente	0.85 kg