

xgo10/20

3 YEARS WARRANTY



EN

Series of emergency light fittings, equipped with SMD LEDs, for surface mounting on the wall or ceiling. Housing of white ABS plastic.

Diffuser of transparent acryl.

Block of terminals 2P (10A/250V/2,5mm²) for the control circuit (live and neutral, unswitched from the main switchboard).

Two "Plug-in" connectors, one for the connection of the battery and another one for the connection of the LEDs module to the inverter plate. Ni-Cd batteries pack, 3,6V, 0,3 Ah.

On/off button to protect the battery at the complete discharge during the transportation and storage.

Test button and red color LED to indicate the presence of the power supply voltage during the operation.

Protection against overcharge of the battery.

Range of applications

Escape way and hydrants emergency lighting in office buildings, schools, hospitals, shops, hotels, restaurants, small warehouses.

RO

Serie de corpuri de iluminat de siguranță, echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj aparent pe perete sau tavan.

Carcasă din plastic tip ABS, de culoare albă.

Dispensur din acril transparent.

Clemă de conexiuni 2P (10A/250V/2,5mm²) pentru circuitul mărto (fază și nulul de lucru, neîntrerupt din tabloul principal).

Doi conectori "plug-in", unul pentru conectarea acumulatorului, iar celălalt pentru conectarea modulului cu LED-uri la placa cu invertorul.

Baterie de acumulatori Ni-Cd 3,6V, 0,3 Ah.

Buton de pornit/oprit pentru protejarea la descărcarea completă a acumulatorilor în timpul transportului și depozitării.

Buton de test și LED de culoare roșie pentru indicarea prezenței tensiunii în funcționare.

Protecție pentru supraîncărcarea acumulatorilor.

Aplicații

Iluminat de siguranță de evacuare și marcare hidranți în clădiri de birouri, școli, spitale, magazine, hoteluri, restaurante, depozite de mici dimensiuni.

IT

Serie di apparecchi per illuminazione di sicurezza, equipaggiati con LED SMD, installazione a parete o a soffitto.

Corpo in ABS colore bianco.

Diffusore in acrilico trasparente.

Morsetto di collegamento 2P (10A/250V/2,5mm²) per il circuito di controllo (fase e neutro, senza interruzione del quadro elettrico principale).

Due connettori "plug-in" uno per collegare la batteria e l'altro per collegare il modulo a LED alla piastra dell'invertitore.

Batteria Ni-Cd, 3,6V, 0,3 Ah.

Pulsante on/off per protezione contro il completo scaricamento della batteria durante il trasporto e lo stoccaggio.



Pulsante test e LED rosso per verifica e segnalazione della tensione di funzionamento.

Protezione per il sovraccarico della batteria.

Campi di applicazione

Illuminazione delle vie di esodo, dell'idrante, in uffici, scuole, ospedali, negozi, alberghi, ristoranti, piccoli depositi.



G010M




* Diffuser of transparent acryl with screen printed pictogram.
Dispensur din acril transparent cu pictograma serigrafată.
Diffusore acrilico compreso di pittogramma serigrafata.

Code	Power	Lamp	* Picture	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	Weight
G010M E	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M AL	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M ALN	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M AR	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M ARN	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M AD	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M ADN	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M AU	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M AUN	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M H	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg
G010M HN	0,5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0,39 kg

G020M



* Diffuser of transparent acryl with engraved pictogram.
 Dispersor din acril transparent cu pictograma gravată.
 Diffusore acrilico trasparente con pittogramma inciso.



Code	Power	Lamp	*Picture	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	Weight
G020M AR	0.5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0.39 kg
G020M AD	0.5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0.39 kg
G020M ARN	0.5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0.39 kg
G020M ADN	0.5W	7 LED SMD 3020 EPISTAR		220-240V AC	2 h	48 h	Permanent Maintained Permanente	0.39 kg