

# xarrow AW40 LED

**3 YEARS WARRANTY**



**EN**  
Emergency light fittings, dustproof and waterproof, wall installation or semi-recessed in the wall using the appropriate accessory, equipped with SMD LEDs.  
White polycarbonate case.  
Reflector/plate for mounting the LEDs, inverter and battery made of steel electrostatically painted in white.  
Transparent prismatic polycarbonate diffuser.  
3P terminals block (N, L, SW/L, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).  
Connection SW/L-L realize to operate on maintained mode.  
Without connection for non permanent regime.  
"Plug-in" connector to connect the battery to the inverter board.  
Ni-Cd battery, 3,6V, 0,6 Ah.  
**Range of applications**  
Escape safety lighting or marking hydrants, in office buildings, shops and small warehouses.

**RO**  
Corp de iluminat de siguranță, protejat la praf și umiditate, echipat cu LED-uri SMD, pentru montaj pe perete sau semi încastrat în perete cu ajutorul accesoriului corespunzător.  
Carcasă din policarbonat de culoare albă.  
Reflector/placă de fixare pentru LED-uri și aparatul din oțel vopsit în câmp electrostatic, culoare albă.  
Dispersor din policarbonat transparent prismatic.  
Clemă de conexiune 3P (N, L, SW/L, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).  
Conexiune realizată SW/L-L pentru operarea în regim permanent.  
Pentru regimul nepermanent fără conexiune efectuată.  
Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului la placa cu inverter.  
Acumulator Ni-Cd, 3,6V, 0,6 Ah.  
**Aplicații**  
Iluminat de siguranță de evacuare sau marcare hidranți, în clădiri de birouri, magazine și depozite de mici dimensiuni.

**IT**  
Apparecchio per illuminazione di sicurezza, protetto contro polvere e umidità, equipaggiato con LED SMD, installazione a parete o semi-incasso nel muro tramite l'accessorio appropriato.  
Corpo in policarbonato bianco.  
Riflettore/placca di fissaggio per LED e componenti elettronici, in acciaio verniciato bianco a polveri.  
Diffusore in policarbonato trasparente prismatico.  
Morsetto di collegamento 3P (N, L, SW/L, 10A/250V/2,5mm<sup>2</sup>).  
Connessione SW/L-L effettuata per modalità operativa permanente.  
Assenza di connessione in modalità non permanente. Connettore "plug-in" per connessione della batteria alla scheda inverter.  
Batteria Ni-Cd, 3,6V, 0,6 Ah.  
**Campi di applicazione**  
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte, segnalazione idranti, in ambienti di lavoro: uffici, magazzini e piccoli depositi.

## AW40LED



Code	Power	Lamp	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode	Weight
AW40LEDM	2,8W	12 LED SMD 2835 EPISTAR	220-240V AC	3 h	24 h	Maintained Permanent Permanente	0,50kg
AW40LEDNM	1W	12 LED SMD 2835 EPISTAR	220-240V AC	3 h	24 h	Non maintained Nepermanent Non permanente	0,45kg

## RECESSED FRAME KIT

Code  
**AW40RF**



Recessed frame for partial recessing in the wall of AW40LEDM/NM fixtures.  
Steel plate electrostatically painted in white. Steel clamps for wall mounting.

Bride de încadrare, pentru încadrarea parțială în perete a corpurilor AW40LEDM/NM.  
Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, culoare albă.  
Cleme din oțel de fixare în perete.

Kit per incasso parziale a parete dell'apparecchio AW40LEDM/NM.  
Acciaio verniciato bianco a polveri.  
Fissaggio con molle in acciaio.

## PICTOGRAMS

Code  
**AW40AN**



Code  
**AW40HN**

