

GT01/02

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997



GT01 NM



GT01 MWH



GT01 CH



GT02 NM



GT02 MWH



GT02 CH

RO

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj încadrat în plafon fals, fixe sau orientabile, pentru lămpi halogen la joasă tensiune (12V), tip QR-CB51.

CORP

Corp din aluminiu turnat,

APARATAJ DE ALIMENTARE

Transformator de alimentare electronic (220-240V/12V, 50/60Hz), dulie GU5.3 din ceramică, clemă de conexiuni 2P (10A/250V/2,5mm²). Transformatorul de alimentare trebuie comandat separat.

APLICAȚII

Iluminatul general al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, iluminatul general de interior.

GB

Series of recessed light fittings, fixed or adjustable, for low voltage (12V) halogen lamps, QR-CB51 type.

HOUSING

Housing of die cast aluminium.

ELECTRIC GEAR

Electronic transformer (220-240V/12V, 50/60Hz), ceramic GU5.3 socket, 2P block of terminals (10A/250V/2,5mm²).

The transformer has to be ordered separately.

RANGE OF APPLICATIONS

Commercial lighting for small spaces, interior general lighting.

IT

Serie di apparecchi di illuminazione ad incasso, variante fissa o mobile, per lampada alogena a bassa tensione (12V) QR-CB51.

CORPO

Corpo in pressofusione di alluminio.

ALIMENTAZIONE

Trasformatore elettronico (220-240V/12V, 50/60Hz), portalampada GU5.3 in ceramica, morsetto 2P (10A/250V/2,5mm²).

Trasformatore da ordinare separatamente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Iluminazione generale di piccoli spazi commerciali, illuminazione generale per interni.



LED


Toate corpurile de iluminat din gama XGET pot fi echipate cu module cu LED-uri din gama XCOMBO CM01.

All the light fittings from XGET range can be equipped with LEDs modules from XCOMBO range CM01.


Tutta la gamma di apparecchi XGET può essere equipaggiata con moduli a LED, modello XCOMBO CM01.

GT01/02

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Φ (mm)	Weight (Kg)
GT01 MWH	MW	1x50W	QR-CB51	GU5.3	Electronic	12V	50/60Hz	Ø70	0.06
GT01 CH	CH	1x50W	QR-CB51	GU5.3	Electronic	12V	50/60Hz	Ø70	0.06
GT01 NM	NM	1x50W	QR-CB51	GU5.3	Electronic	12V	50/60Hz	Ø70	0.06



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Φ (mm)	Weight (Kg)
GT02 MWH	MW	1x50W	QR-CB51	GU5.3	Electronic	12V	50/60Hz	Ø82	0.10
GT02 CH	CH	1x50W	QR-CB51	GU5.3	Electronic	12V	50/60Hz	Ø82	0.10
GT02 NM	NM	1x50W	QR-CB51	GU5.3	Electronic	12V	50/60Hz	Ø82	0.10

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

