


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina Lx1-F - Tesys F - 220 - 240 V C.A. 40/400 Hz

LX1FL220

Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX1FL
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F630 LC1F1250
tipul circuitului de comanda	C.a. la 40...400 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 40...400 Hz
inductanta circuitului inchis	3,35 H
rezistenta medie	25,5 Ohm de vârf la 20 °C 730 Ohm ținare la 20 °C
timp de functionare	100...200 ms deschidere 40...80 ms închidere
durabilitate mecanica	5 Mcycles
frecventa maxima de iesire	1200 cic/h la <55 °C

Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C) Eliminare 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
consum de energie conectare in VA	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipare de caldura	20 W la 40...400 Hz

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
greutate neta	1,5 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,000 cm
Latime prima forma de impachetare	11,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,410 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,170 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	83,036 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu anumite exceptii

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No