

Fișă tehnică produs

Specificatii

Bobina Lx4-F - Tesys F - 110 V C.C.



LX4FJ110

! Va fi retras de la comercializare la data: 31 dec. 2028

! Va fi retras de la comercializare

Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX4FJ
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F400
tipul circuitului de comanda	C.c. consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda	110 V c.c.
inductanta circuitului inchis	270 H
rezistenta medie	12,7 Ohm de vârf la 20 °C 2660 Ohm ținere la 20 °C
timp de functionare	45...60 ms deschidere 50...60 ms închidere
durabilitate mecanica	10 Mcycles
frecventa maxima de iesire	2400 cic/h la <55 °C

Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Eliminare 0.2...0.35 Uc(la55 °C) Operațional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
consum de energie conectare in W	1000 W 20 °C)
consum de energie mentinere in W	6 W la 20 °C

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
greutate neta	0,97 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,700 cm
Latime prima forma de impachetare	14,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	20,600 cm
Greutate colet(Lbs)	1,164 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,473 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	70
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No