


Bobina Lx4-F - 72 V C.C.



LX4FF060

⚠ Va fi retras de la comercializare la data: 31 dec. 2028

⚠ Va fi retras de la comercializare

Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX4FF
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F115 LC1F150
tipul circuitului de comanda	C.c. gamă largă
[Uc] tensiune circuit de comanda	72 V c.c.
inductanta circuitului inchis	66 H
rezistenta medie	7,05 Ohm de vârf la 20 °C 1055 Ohm ținere la 20 °C
timp de functionare	30...40 ms închidere 30...50 ms deschidere
durabilitate mecanica	1 Mcycles
frecventa maxima de iesire	60 cic/h la <70 °C

Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0.7...1.25 Uc(la70 °C) Eliminare 0.2...0.45 Uc(la70 °C)
consum de energie conectare in W	560 W 20 °C)
consum de energie mentinere in W	4,5 W la 20 °C

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-55...70 °C
greutate neta	0,43 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	16,000 cm
Greutate colet(Lbs)	490,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,240 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	81,920 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata

70

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu anumite exceptii

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %

95

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No