

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina Lx1-F - Tesys F - 110 - 120 V C.A. 40/400 Hz

LX1FL110

Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX1FL
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F1250 LC1F630
tipul circuitului de comanda	C.a. la 40...400 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda	110...120 V c.a. 40...400 Hz
inductanta circuitului inchis	1,85 H
rezistenta medie	6,45 Ohm de vârf la 20 °C 165 Ohm ținare la 20 °C
timp de functionare	100...200 ms deschidere 40...80 ms închidere
durabilitate mecanica	5 Mcycles
frecventa maxima de iesire	1200 cic/h la <55 °C

Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C) Eliminare 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
consum de energie conectare in VA	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipare de caldura	20 W la 40...400 Hz

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
greutate neta	1,5 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,0 cm
Latime prima forma de impachetare	12,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	22,5 cm
Greutate colet(Lbs)	1,466 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,21 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No