



Sina reglabila W300 pentru dispozitive modulare Prisma G

LVS03011

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Șină
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) canal
Tip sina	Reglabil Modular
dispozitiv instalat	TeSys fix GV2L TeSys fix GV2P TeSys fix GV3 Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Altistart ATS01N103/106FT TeSys fix contactori D sau K <= 40A - orizontal instalare TeSys fix contactori GV2+D sau K <= 40A - orizontal instalare TeSys fix GV3Pxx1 + LC1D40 sau D65 - orizontal instalare TeSys fix TeSys U - orizontal instalare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P fix NG160 1 x 4P fix NG160 1 x 3P fix NG160 NA 1 x 4P fix NG160 NA 4 x 4P fix contactori D sau K <= 40A orizontal instalare 4 x 3P fix contactori GV2+D sau K <= 40A orizontal instalare 4 x 3P fix GV2L 4 x 3P fix GV2P 3 x 3P fix GV3 3 x 3P fix GV3Pxx1 + LC1D40 sau D65 orizontal instalare 4 x 3P fix TeSys U orizontal instalare 1 x 3P or 4P fix NSXm vertical instalare

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm
------------------------	--

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

numar de module verticale (50 mm)	4 moduleATS01N103/106FT în 300 mm cofret cu fixare pe podea 4 moduleATS01N103/106FT în 300 mm jgheab montat pe perete 3 modulecontactori D sau K <= 40A, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 3 modulecontactori D sau K <= 40A, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 5 modulecontactori GV2+D sau K <= 40A, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 5 modulecontactori GV2+D sau K <= 40A, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 3 moduleGV2L, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 3 moduleGV2L, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 3 moduleGV2P, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 3 moduleGV2P, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 5 moduleGV3, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 5 moduleGV3, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 7 moduleGV3Pxx1 + LC1D40 sau D65, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 7 moduleGV3Pxx1 + LC1D40 sau D65, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 5 moduleNG160 fara protecție punere la pământ , direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 5 moduleNG160 fara protecție punere la pământ , direct în 300 mm jgheab montat pe perete 5 moduleNG160 NA fara protecție punere la pământ , direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 5 moduleNG160 NA fara protecție punere la pământ , direct în 300 mm jgheab montat pe perete 7 moduleNSXm fara protecție punere la pământ , direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 7 moduleNSXm fara protecție punere la pământ , direct în 300 mm jgheab montat pe perete 7 moduleNSXm fara protecție punere la pământ , bloc de conexiune în 300 mm cofret cu fixare pe podea 7 moduleNSXm fara protecție punere la pământ , bloc de conexiune în 300 mm jgheab montat pe perete 5 moduleTeSys U, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 5 moduleTeSys U, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 4 moduleTeSys U, direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 4 moduleTeSys U, direct în 300 mm jgheab montat pe perete 7 moduleNSXm cu protecție punere la pământ , direct în 300 mm cofret cu fixare pe podea 7 moduleNSXm cu protecție punere la pământ , direct în 300 mm jgheab montat pe perete 7 moduleNSXm cu protecție punere la pământ , bloc de conexiune în 300 mm cofret cu fixare pe podea 7 moduleNSXm cu protecție punere la pământ , bloc de conexiune în 300 mm jgheab montat pe perete
-----------------------------------	--

Numar de pasi de 9mm pe rand	20
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	58 mm
latime	217 mm
adancime	97 mm
greutate neta	0,18 kg
culoare	Natural
material	Metal

Mediu

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,700 cm

Lungime prima forma de impachetare	21,600 cm
Greutate colet(Lbs)	242,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	23,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	30,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,420 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	130
Inaltime a treia forma de impachetare	28,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	45,460 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

