

Placa frontala ISFT160 verticala W300 6M

LVS03327

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) canal PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) canal
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	FuPact fix ISFT160 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suport ISFT160 vertical instalare
pozitie de operare	Vertical

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Carcasa pachet 300 mm
pozitie de conectare	Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	6
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
material	Otel
finisare suprafata	Texturat Mat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	500 mm
latime	250 mm
greutate neta	0,56 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea FuPact ISFT160 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 6 300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete FuPact ISFT160 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 6 300 mm Prisma Pack 250 carcasa pachet FuPact ISFT160 fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 1 direct 9

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	26,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	31,0 cm
Greutate colet(Lbs)	565,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	28,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,925 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	29,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.