

Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala ISFT100N verticala W600/W650 8M

LVS03325

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	FuPact fix ISFT100N - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare
descrierea polilor	6 x 3P bare colectoare suportISFT100N vertical instalare 8 x 3P placa de montare suportISFT100N vertical instalare
pozitie de operare	Orizontal

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 650 mm
pozitie de conectare	Conexiune posterioara Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	8
standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA
material	Otel
finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	400 mm
latime	500 mm
greutate neta	1,64 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 6 conexiune spate pe sistem de bare 8 600 mm Prisma G cofret cu montaj pe perete FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 6 conexiune spate pe sistem de bare 8 600 mm Prisma G carcasa de podea FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 8 direct 8 600 mm Prisma G cofret cu montaj pe perete FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 8 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P firida FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 8 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P firida FuPact ISFT100N fix maner pentru suporturi de sigurante vertical 3P 6 conexiune spate pe sistem de bare 8
---------------------	--

Mediu

grad de protectie IP	IP30
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3 cm
Latime prima forma de impachetare	41 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,5 cm
Greutate colet(Lbs)	1,662 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	11 cm
Latime a doua forma de impachetare	42,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,423 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	57 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	95 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

