


Fișă tehnică produs

Specificatii



Perete spate, PrismaSeT G, L 600mm, H 650 mm (11 M), IP55, pentru incinta de extensie

LVS08313

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Panou spate
aplicatie a dispozitivului	Distributie electrica de joasa tensiune
tip carcasa	Unitate functionala livrat sub forma de kit
informatii suplimentare	Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celui alt
Tip de placa frontala	Fara
numar de module verticale (50 mm)	11
numarul de module de 18 mm pe rand	24

Suplimentare

[Ui] tensiune de izolatie	1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] curent nominal	630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-2
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	53 kA conformitate cu IEC 61439-2
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Neted
culoare	Alb (RAL 9001)
latime	600 mm
înălțime	650 mm
adancime	260 mm
greutate neta	5,72 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Mediu

grad de protectie IP	IP55 cu usa
grad de protectie IK	IK10 cu usa conformitate cu EN/IEC 62262
rezistență mecanică	Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	59,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	63,5 cm
Greutate colet(Lbs)	6,34 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	29,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	50,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.