

Placa frontala NSXm/VIGI/SDx horizontala rotativa W600 3M



LVS03331

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - comanda: maner rotativ direct - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P or 4P placa de montare suportNSXm orizontal instalare
pozitie de operare	Orizontal

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm Dulap montat pe podea + gheana 600 + 300 mm Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
pozitie de conectare	Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	3
standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA
finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	150 mm
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm fara fix maner rotativ direct orizontal 3P or 4P 1 direct 3 600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm fara fix maner rotativ direct orizontal 3P or 4P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSXm fara fix maner rotativ direct orizontal 3P or 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + gheana Compact NSXm fara fix maner rotativ direct orizontal 3P or 4P 1 direct 3 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact NSXm fara fix maner rotativ direct orizontal 3P or 4P 1 direct 3

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,600 cm
Latime prima forma de impachetare	15,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,100 cm
Greutate colet(Lbs)	624,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	52,900 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,537 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	29,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	32,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

