


Fișă tehnică produs

Specificatii



LINERGY BS 4P Supraetajata BB 630A 52 gauri

LVS04055

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie in mai multe etaje
nume produs	Linergy BS
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

suport de montare	Placa posterioara cu fante Montant Prisma Placa spate plina
mod de montare	Vertical Orizantal
descriere poli	4P
[Ue] tensiune nominala de functionare	440 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	630 A
[In] curent nominal	630 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	40 kA
I²t la activare	625000000 A².s
sectiune transversala a barei	32 x 8 mm
conexiuni - borne	Alimentare papuc sertizat50 mm² Alimentare bare flexibile, 32 x 8 mm Distributie gauri M6 (faza) , 13 x 1...50 mm²
inaltime	235 mm
latime	470 mm
adancime	115 mm
greutate neta	5,6 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,5 cm
Latime prima forma de impachetare	25,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	55,0 cm
Greutate colet(Lbs)	5,596 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	91,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	179,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	108
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.