

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sursa de alimentare NSX/CVS/INS-INV 630 4P

LVS04071

Principale

Gama	Linery
gama de produse	Linery
Tip produs sau componenta	Bloc de alimentare
nume produs	Linery BW
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret Linery (Linery BW) bara colectoare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
echipament furnizat	Cu conexiune
standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	Linery BW sistem de bare
descriere poli	4P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Carcasa de podea 850 mm Dulap montat pe podea + gheata 600 + 300 mm Cofret cu montaj pe perete + canal lateral 600 + 300 mm
dispozitiv instalat	Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare orizontala instalare Compact fix INS500...630 - comanda: manerul rotativ frontal direct orizontala instalare Compact fix INV500...630 - comanda: manerul rotativ frontal direct orizontala instalare Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare orizontala instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	630 A
greutate neta	2,86 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala

[illegible]

frontal direct orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 9
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 9
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara
fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete + canal lateral Compact
NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,500 cm
Latime prima forma de impachetare	19,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,800 cm
Greutate colet(Lbs)	2,765 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	72
Inaltime a doua forma de impachetare	63,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	213,080 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

