

Fișă tehnică produs

Specificatii



Linergy BW,Bara capsulata,630A, 3P,L1400

LVS04119

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bara colectoare
nume produs	Linergy BW
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
grad de protectie IP	IPxx B
descriere bara colectoare	Bara izolata
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

descriere poli	3P
directia de instalare	Vertical, poziție de funcționare: spate
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	630 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA (1 s)
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	52,5 kA
I²t la activare	625000 kA².s
curent admisibil	630 A
lungime	1400 mm
inaltime	85 mm
adancime	80 mm
greutate neta	14,12 kg
tip de conexiune bare colectoare	Gaura filetata M6
pas de conectare	Conectare la 25mm

Mediu

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	ASTA
rezistență mecanică	Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	157,000 cm
Greutate colet(Lbs)	13,900 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	33,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	220,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	225,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

