

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa de acoperis, PrismaSeT P,  
pentru tablou L 650mm P 400mm,  
IP31, cu decupaj

LVS08476

## Principale

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gama                       | PrismaSeT                                                |
| gama de produse            | PrismaSeT P                                              |
| Tip produs sau componenta  | Acoperis ventilat                                        |
| Compatibilitate gama       | PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret                           |
| aplicatie a dispozitivului | Distributie electrica de joasa tensiune                  |
| tip carcasa                | Dulap metalic                                            |
| Descrierea instalatiei     | Firida 650 mm 400 mm                                     |
| standarde                  | IEC 61439-1 pentru carcasa<br>IEC 61439-2 pentru carcasa |
| certificari produs         | ASTA                                                     |

## Suplimentare

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| material                   | Tabla de otel tratat                                                           |
| tratament protector        | Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic |
| finisare suprafata         | Mat<br>Texturat                                                                |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)                                                                 |
| optiuni de culori speciale | Da                                                                             |
| latime                     | 650 mm                                                                         |
| adancime                   | 400 mm                                                                         |
| greutate neta              | 3,82 kg                                                                        |
| Cantitate pe set           | Set de 1                                                                       |

## Mediu

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| grad de protectie IP | IP30 pentru carcasa |
| grad de protectie IK | IK08                |

## Unitati de ambalare

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE       |
| Număr de produse în pachet                          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                   | 41,000 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Lungime prima forma de impachetare                   | 81,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 2,584 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 15         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 47,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 51,000 kg  |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                                  |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Statut de indemn de halogen       | Produs cu piese din plastic fara halogen |
| Nu contine PVC                    | Da                                       |
| Nu contine silicon                | Da                                       |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |