


Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Unitate De Tip Tap-Off Pentru Ng125 And Ng160 - 160A - 3L+N+Pe

KSB160SM413

Principale

gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis KS jgheaburi sistem de bare Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconectare Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A NG160 125 A NG125
tip de protectie	Circuit breaker NG125 Circuit breaker NG160
mod de montare	Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor	3L+N+PE
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Medium power distribution
echipament furnizat	circuit-breaker se comandă separat
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
conexiune electrica	Tunnel terminal - ISO32 70 mm² flexibil Tunnel terminal - ISO32 70 mm² rigid
partea de deschidere a usii/ capacului	Dreapta
mod de deconectare unitate divizor	Prin tragere afara
Standarde	IEC 61439-6 IEC 61439-1
material corp	Metal
pas de 18 mm	13
latime	482 mm
adancime	246 mm
depth (door open)	625.5 mm
inaltime	342 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

greutate neta	8,5 kg
---------------	--------

Mediu

sistem de legare la pamant	TT TN-S IT
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	26,000 cm
Latime prima forma de impachetare	34,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	49,000 cm
Greutate colet(Lbs)	10,427 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	72,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	97,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.