



## Canalis Lungime Distributie Pt Unit Tap-Off Conectabila 1250A 3L+N+Per 4M

KTA1250ED7203

### Principale

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama de produse                     | Canalis KT                                                                               |
| nume scurt al dispozitivului        | KTA                                                                                      |
| Tip produs sau componenta           | Lungimein linie dreapta                                                                  |
| descriere bara colectoare           | Lungime de distributie                                                                   |
| material conductor                  | Aluminiu                                                                                 |
| tap-off unit compatibility          | Conectare unitate divizor de la Canalis KS<br>Conectare unitate divizor de la Canalis KT |
| aplicatie a dispozitivului          | Distributie de mare putere                                                               |
| standarde                           | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                               |
| grad de protectie IP                | IP55 conforming to SR EN 60529                                                           |
| grad de protectie IK                | IK08 conforming to IEC 62262                                                             |
| culoare                             | Alb (RAL 9001)                                                                           |
| polaritate canal de bara colectoare | 3L + N + PER                                                                             |
| numar de conductoare                | 5                                                                                        |
| pozitie neutrului                   | Dreapta                                                                                  |
| numarul de puncte de prindere       | 3                                                                                        |
| [Ie] curent nominal de utilizare    | 1250 A la 35 °C                                                                          |
| [Ue] tensiune nominala              | 1000 V                                                                                   |
| [Ui] tensiunea nominala de izolatie | 1000 V                                                                                   |
| frecventa retea electrica           | 50/60 Hz                                                                                 |

### Suplimentare

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Tip dimensiune                                  | Fixed               |
| lungime                                         | 2000 mm             |
| latime                                          | 140 mm              |
| inaltime                                        | 124 mm              |
| Mass per unit length                            | 21 kg/m             |
| intervalul unitatilor tap-off                   | 500 mm              |
| Earth conductor                                 | Reinforced          |
| Short-circuit level                             | Versiune ranforsata |
| [Icw] curent nominal admisibil de scurta durata | 65 kA               |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ipk] curent nominal de tinere la varf | 143 kA                                                                                                                                                                                        |
| limita de stres termic                 | 4225000 kA².s                                                                                                                                                                                 |
| cadere de tensiune maxima              | <0,0049 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0,005 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0,0047 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0,0043 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long |
| camp magnetic radiat                   | 0,75 µT                                                                                                                                                                                       |
| THDI                                   | 0...15 % 1250 A<br>15...33 % 1000 A<br>33...100 % 800 A                                                                                                                                       |
| conexiune electrica                    | Sliding contact                                                                                                                                                                               |
| pozitie de montare                     | Horizontal/vertical                                                                                                                                                                           |
| suport de montare                      | Suport orizontal<br>Vertical support                                                                                                                                                          |
| echipament furnizat                    | Jointing unit                                                                                                                                                                                 |

## Mediu

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambientala de utilizare | 35 °C (100 % of In)<br>40 °C (97 % of In)<br>45 °C (93 % of In)<br>50 °C (90 % of In)<br>55 °C (86 % of In) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Număr de produse în pachet                          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 12,4 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                   | 14,0 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 200,0 cm |
| Greutate colet(Lbs)                                 | 44,0 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                                                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                                                                                                                                                   |
| Numar SCIP                        | 3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda                                                                                                                      |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                          |
| Statut de indemn de halogen       | Produs fara halogen                                                                                                                                       |
| Nu contine PVC                    | Da                                                                                                                                                        |
| Nu contine silicon                | Da                                                                                                                                                        |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |