


Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - unitate de deconectare pt NSX160 cu mecanism cu motor - 160A - 3L+N+PE

KSB160DB412

Principale

gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis KS jgheaburi sistem de bare
tip oferta	Advanced
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 35 °C
tip de protectie	Circuit breaker Compact NSX100 Circuit breaker Compact NSX160
echipament furnizat	circuit-breaker se comandă separat
mod de montare	Plate cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor	3L+N+PE
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Medium power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
tip de control	Mecanism motor
conexiune electrica	Crimp lug - ISO32 70 mm² flexibil Crimp lug - ISO32 70 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului	Dreapta
mod de deconectare unitate divizor	Prin deschiderea usii
Standarde	IEC 61439-6 IEC 61439-1
material corp	Metal
latime	500 mm
adancime	303 mm
depth (door open)	727.5 mm
greutate neta	11 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

sistem de legare la pamant	TT TN-S IT
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	30,3 cm
Latime prima forma de impachetare	43,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	53,4 cm
Greutate colet(Lbs)	13,97 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.