



Separator EasyPact MVS 40HA,
4000A, N, 4P, AC, debrosabil

MVS22220

Principale

gama de produse	EasyPact MVS
Gama	EasyPact
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
aplicatie a dispozitivului	Distributie
descriere poli	4P
pozitie neutrului	Stanga
Tip retea electrica	C.a.
cod capacitate de rupere	HA
adequare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
categorie de utilizare	AC-23A

Suplimentare

frecventa retea electrica	50/60 Hz
tip de control	Intrerupator cu revenire
mod de montare	Debrosabil
suport de montare	Sina
pozitie de conectare	Orizantal Vertical
locul conexiunii	Spate
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-23A 4000 A c.a. 50/60 Hz 690 V
dificultate nominala	Continuu
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	65 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la -5...70 °C 36 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 la -5...70 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	143 kA c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
indicator de pozitie contact	Da
durabilitate mecanica	20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3 10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica	AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

pasul de conectare	115 mm fără piese de mărire pas polar
inaltime	439 mm
latime	556 mm
adancime	395 mm
greutate neta	120 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3
certificari produs	CCC CCS IEC GOST
grad de protectie IP	IP40
grad de poluare	4 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare	-5...70 °C
temperatura de depozitare	-40...85 °C fara unitate de control

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	30,0 cm
Latime prima forma de impachetare	20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,0 cm
Greutate colet(Lbs)	3,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	10946
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.