


Fișă tehnică produs

Specificatii



Racord pentru NS fix vertical, 4P 1250A, Linergy LGY

LVS04486

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Conexiune
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	pod de bare Linergy
descriere poli	4P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
adancime dulap	400 mm fata 400 + 400 mm spate
dispozitiv instalat	Compact fix NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	1250 A
sectiune transversala a barei	80 x 10 mm
inaltime	150 mm
latime	550 mm
adancime	300 mm
greutate neta	8,74 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe adaptor 12
---------------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,000 cm
Latime prima forma de impachetare	12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	54,000 cm
Greutate colet(Lbs)	8,528 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	56
Inaltime a doua forma de impachetare	63,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	491,568 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.