



Placa de montaj VIGI NSX/CVS
plugin, basculanta, 3P 630A latime
650

LVS03453

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat	Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact conectare NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact conectare NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Easypact fix CVS400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Easypact fix CVS630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact conectare NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact conectare NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

descrierea polilor	1 x 3P fix CVS400 orizontal instalare 1 x 3P fix CVS630 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX400 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX630 orizontal instalare 1 x 3P conectare NSX400 orizontal instalare 1 x 3P conectare NSX630 orizontal instalare
numar de module verticale (50 mm)	4 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleCVS400 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleCVS630 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleNSX400 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 4 moduleNSX630 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX400 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX630 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	650 mm
inaltime	200 mm
greutate neta	2,5 kg

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,200 cm
Latime prima forma de impachetare	20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	58,000 cm
Greutate colet(Lbs)	2,585 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	23,974 kg

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	74,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	229,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

