


Fișă tehnică produs

Specificatii



Conexiune pentru NSX250 plug-in orizontala basculanta, 3P, 250A, LinerGY LGY

LVS04431

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Conexiune
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	pod de bare Linergy
descriere poli	3P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
dispozitiv instalat	Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact debrosabil NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact debrosabil NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact debrosabil NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact debrosabil NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare orizontal instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	250 A
sectiune transversala a barei	20 x 3 mm
greutate neta	1,1 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5
---------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,3 cm
Latime prima forma de impachetare	21,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	31,0 cm
Greutate colet(Lbs)	1,242 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
Inaltime a doua forma de impachetare	73,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	98,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

