



Placa frontala orizontala orizontala NS630

LVS03657

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare
dispozitiv instalat	Compact debrosabil NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact debrosabil NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact debrosabil NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact debrosabil NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact debrosabil NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact debrosabil NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact debrosabil NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact debrosabil NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact debrosabil NSX400 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare Compact debrosabil NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact debrosabil NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact debrosabil NSX630 cu protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suportNSX400 orizontal instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX400 orizontal instalare 1 x 3P placa de montare suportNSX630 orizontal instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX630 orizontal instalare
pozitie de operare	Orizontal

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Firida 650 mm 400 mm
pozitie de conectare	Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	6
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
material	Otel

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	300 mm
latime	500 mm
greutate neta	1,12 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	31,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,116 kg

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	32,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,160 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	90
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	114,440 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

