


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa de montaj NSXm rotativa 3P/4P latime 400

LVS03405

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 400 mm 400 mm
descriere placa de montare	Dedicat
dispozitiv instalat	Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - comanda: maner rotativ direct - vertical instalare Compact fix NSXm cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P or 4P fix NSXm vertical instalare
numar de module verticale (50 mm)	8 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 400 mm firida 8 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 400 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	325 mm
inaltime	150 mm
Unitate functionala	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 direct 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSXm fara fix maner rotativ direct vertical 3P or 4P 1 direct 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 direct 8 162,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar de produse in pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	4,300 cm
Latime prima forma de impachetare	14,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,500 cm
Greutate colet(Lbs)	1,493 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	15,729 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	102,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	200,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

