



Placa de montaj ISFT630

LVS03557

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat	FuPact fix ISFT250 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - orizontal instalare FuPact fix ISFT400 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - orizontal instalare FuPact fix ISFT630 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - orizontal instalare
descrierea polilor	2 x 3P fix ISFT250 orizontal instalare 2 x 3P fix ISFT400 orizontal instalare 1 x 3P fix ISFT630 orizontal instalare
numar de module verticale (50 mm)	9 moduleISFT250, direct în 650 mm firida 9 moduleISFT400, direct în 650 mm firida 10 moduleISFT630, direct în 650 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	600 mm
inaltime	206 mm
adancime	363 mm
greutate neta	3,1 kg
Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida FuPact ISFT250 fix maner pentru suporturi de sigurante orizontal 3P 2 direct 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida FuPact ISFT400 fix maner pentru suporturi de sigurante orizontal 3P 2 direct 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida FuPact ISFT630 fix maner pentru suporturi de sigurante orizontal 3P 1 direct 10 162,5 mm

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	22,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	58,000 cm
Greutate colet(Lbs)	3,400 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	41,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,400 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	107,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	292,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

