

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vent. Fortata Climasys Ip54, 560M3/ Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF560M230PF

Prezentare generala

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
-------------------	--

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Ventilator
Compatibilitate gama	Prisma (P) Prisma (G)
Tip de filtru	Standard
Flux de aer	Debit de aer cu filtru standard: 562 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala	207...244 V
tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz
Certificari	CSA

Suplimentare

Putere absorbita	64 W 50 Hz 80 W 60 Hz
[In] curent nominal	0,29 A 50 Hz 0,35 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la	59 dB
tip rulment	Minge
înălțime	Extern: 336 mm
latime	Extern: 316 mm
adancime	Extern : 161 mm
dimensiuni decupaj	291 x 291 mm
greutate neta	3,2 kg
material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
temperatura ambientala de functionare	-15...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
presiune maxima	140 Pa flux de aer 0 m³/h
conexiuni - borne	Cutie de borne

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP54
compozitie dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare
conditii de utilizare	Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	23,000 cm
Latime prima forma de impachetare	32,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	34,000 cm
Greutate colet(Lbs)	3,554 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	119,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	94,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	36
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.