

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys Cc, Higrostat Electronic , 200...240 V, Hr 20...80%, Oled Ecran

NSYCCOHY230VID

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Higrostat electronic
intervalul de setare a uniditatii	20...80 %
tip afisaj	Ecran OLED
informatii afisate	Umiditate relativa

Suplimentare

tensiune de intrare	200...240 V c.a.
capacitate de comutatie maxima	4 A 230 V c.a.
conexiune electrica	6 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm²
mod de montare	Cu suruburi Fixat cu clipsuri
înălțime	Extern: 85 mm
latime	Extern: 56 mm
adancime	Extern : 44 mm
locul de montare	Pe placa de montaj Montanti transversali Sina DIN 35mm Stalp Spacial
temperatura ambientala de functionare	-40...80 °C
histerezis	3 %
numar de iesiri	2 functie de incalzire
material	PC (policarbonat)
culoare	Gri deschis
Intarziere flacara	Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
certificari produs	UR

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,800 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	8,700 cm
Greutate colet(Lbs)	154,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare	45,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,550 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	900
Inaltime a treia forma de impachetare	93,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	150,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.