


Fișă tehnică produs

Specificatii



Linergy LGY profil pentru instalatii verticale 1000A, lungimea 1670 mm

LVS04504



Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bara profilata
nume produs	Linergy LGY
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
descriere bara colectoare	Linergy
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

directia de instalare	Vertical, poziție de funcționare: spate Vertical, poziție de funcționare: lateral
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Firida 650 + 150 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	12 kV (grad de poluare: 3)
[Ie] curent nominal de utilizare	1000 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA (1 s) pentru 3 supports (spate) 30 kA (1 s) pentru 4 supports (spate) 40 kA (1 s) pentru 3 supports (lateral) 40 kA (1 s) pentru 5 supports (spate)
curent admisibil	1040 A la 35 °C <= IP31 950 A la 35 °C > IP31
sectiune transversala a barei	32.5 x 42.5 mm
lungime	1670 mm
greutate neta	2,28 kg
culoare	Natural
tip de conexiune bare colectoare	Slot t simplu
pas de conectare	Poitie de conectare libera

Mediu

standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,750 cm
Latime prima forma de impachetare	4,750 cm
Lungime prima forma de impachetare	177,000 cm
Greutate colet(Lbs)	2,154 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	177,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,617 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P2M
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	29,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	200,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	190,560 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

