

Fișă tehnică produs

Specificatii



Linergy LGY profil pentru instalatii verticale 3200A , lungimea 1625 mm

LVS04509

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bara profilata
nume produs	Linergy LGYE
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
descriere bara colectoare	Linergy
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

directia de instalare	Vertical, poziție de funcționare: lateral Orizontal, poziție de funcționare: sus Orizontal, poziție de funcționare: jos
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Firida 650 + 150 mm Jgheab dulap 300 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	12 kV (grad de poluare: 3)
[Ie] curent nominal de utilizare	3200 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	60 kA (1 s) pentru 2 supports (orizontal) 85 kA (1 s) pentru 3 supports (orizontal) 85 kA (1 s) pentru 7 supports (lateral) 100 kA (1 s) pentru 4 supports (orizontal) 100 kA (1 s) pentru 9 supports (lateral) 60 kA (1 s) pentru 3 supports (lateral) 75 kA (1 s) pentru 5 supports (lateral)
curent admisibil	3200 A la 35 °C <= IP31 2800 A la 35 °C > IP31
lungime	1625 mm
culoare	Natural
tip de conexiune bare colectoare	Slot t dublu
pas de conectare	Poitie de conectare libera

Mediu

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	15,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	177,500 cm
Greutate colet(Lbs)	15,540 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	202,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	300,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	540
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

