


Fișă tehnică produs

Specificatii



LINERGY FC bloc de distributie pentru ComPact NSX250 4P fix/plug in + conectori

LVS04406

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Alimentare dispozitiv
nume produs	Linergy FC
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
echipament furnizat	Conexiune flexibila prefabricata la sistemul de bare Linergy

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
numar de aparate	3 (4P)
descriere poli	4P

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

dispozitiv instalat	Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare
suport de montare	Placa de montare
directie de instalare	Orizantal
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	675 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala	690 V
[IpK] curent nominal de tinere la varf	50 kA
I²t la activare	25000000 A².s
curent admisibil	675 A la 40 °C 615 A la 60 °C 570 A la 70 °C
conexiuni - borne	lesire plug in (fază/nul) , 3 plecări Alimentare bare flexibile (fază/nul) , 32 x 8 mm
standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	KEMA ASEFA
Cantitate pe set	Set de 1
lungime	440 mm
inaltime	132 mm
adancime	235 mm
greutate neta	8 kg

culoare	Negru
---------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,0 cm
Latime prima forma de impachetare	24,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	45,5 cm
Greutate colet(Lbs)	8,581 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	88,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	311,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

