



unitate de control operator LTM CU TeSys T

LTMCU

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LTMCU
Tip produs sau componenta	Unitate de control operator
Compatibilitate gama	TeSys T LTMR controler motor
tip afisaj	LCD retro-iluminat
semnalizare locala	4 LEDs
local control	10 push-button
conexiune dispozitiv	Connection to a LTM R controller, RJ45 conector pornit spate Connection to a PC, RJ45 conector pornit fata

Suplimentare

alimentare	Prin controler
curentul maxim furnizat	140 mA
disiparea energiei	1 W
standarde	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
certificari produs	C-Tick EAC CSA NOM UL UE
compatibilitate electromagnetica	Descărcare electrostatică, nivel 3, 8 kV air, 4 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Câmpuri RF radiate, nivel 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Perturbații conduse de RF, nivel 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Supratensiuni tranzitorii (shielded access), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Repetari rapide tranzitorii (shielded access), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
grad de protectie IP	IP54 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1 (front) IP20 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1 (spate)
mod de montare	Montaj incastat
latime	117 mm
inaltime	70 mm
adancime	50 mm
greutate neta	0,4 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

temperatura ambientala de utilizare	-20...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C
umiditate relativa	15...95 %
tratament protector	TC 12 humidity cycles la 55 °C conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
rezistenta mecanica	Șocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 Vibrații4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la foc	650 °C conformitate cu EN/IEC 60947-1
Intarziere flacara	V2 conformitate cu UL 94

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,500 cm
Greutate colet(Lbs)	264,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	32
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,108 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	28ba494f-ac12-4551-b293-af7901bf5377
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.