

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul De Comunicatie Stb Advantys - Pentru Tesys U - 24 V C.C.

LULC15

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUL
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare
Compatibilitate produs	LUCCLUCA LUCCLUCMLUCBLUCD
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys U) LUB baza de alimentare nereversibila TeSys (TeSys U) LU2B baza de alimentare reversibila

Suplimentare

Funcție principală disponibilă	Modul de comunicare
mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontală
interfața fizică	CAN
tip magistrală	Advantys STB
tip conector cablu	Fir de foc
Port protocol de comunicare	CAN2.B CAN2.0A
adresare	Autoadresare
rata de transmisie	800 kbit/s
consum de curent	1.5 mA la 24 V c.c. 20...28 V
intrare logică	Pozitiv la 24 V c.c. - 7 mA
timp de răspuns	10 ms +/- 30 % change to state 0 10 ms +/- 30 % change to state 1
tip de intrare	Rezistiv
numar de iesiri	2 dedicated to starter-controller coil operation 1
[Us] tensiune nominală de alimentare	24 V c.c.
curent de ieșire	<= 500 mA
capacitatea de comutare a curentului	0,5 mA la 24 V
semnalizare locală	3 LEDs panou frontal

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

pasul de conectare	3,81 mm
conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm²flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm²rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm²flexibil cu
tipul cablului asociat	AWG 26...AWG 16
cuplu de strângere	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,9 cm
Latime prima forma de impachetare	4,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,3 cm
Greutate colet(Lbs)	106,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,065 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔗 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	🗑️ În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.