

Fișă tehnică produs

Specificatii



Compensator electronic PowerLogic AccuSine EVC+, 100 kVar, 208-480 V, IP00, sasiu

EVCP100D5CH00

Principale

nume produs	AccuSine EVC+
Tip produs sau componenta	Electronic VAR compensator

Suplimentare

Tip retea	3P
Configuratie retea	3 or 4 wires
tensiune retea	208...480 V c.a.
frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 % detectare automată
tensiunea maxima admisa	1.1 x Un
putere reactiva nominala	100 kVAR 380 V c.a. 50/60 Hz 100 kVAR 480 V c.a. 50/60 Hz 63 kVAR 240 V c.a. 50/60 Hz 55 kVAR 208 V c.a. 50/60 Hz
mod de operare	Corectie factor de putere Corectia factorului de putere Echilibrarea curentilor Atenuare armonice faze
Loc de instalare	În interior
montare dulap	Tava montata
tip de protectie	Intern prin siguranta
Tipul de separator	Electronic
Disipare de caldura	Plenum spate cu ventilatie forțată pentru debit mare de căldură
compatibilitate electromagnetica	Test de emisii, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4 Imunitate pentru medii industriale conformitate cu EN 61000-6-2
accesibilitate pentru operare	Frontal
locul conexiunii	Partea inferioara

Mediu

Grad de protectie cofret	IP00
caracteristica de mediu	Operare:3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Operare:3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare:3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare:3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
altitudinea de functionare	1000 m <= 4800 m 1 % per 100 m <= 4800 m
temperatura ambientala de utilizare	0...50 °C 50...52 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

umiditate relativa	0...95 %
Protectie PCBA	Acoperit conform
standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 ISO 9001 IEEE 519-2014 IEC 62477-1 IEC 61439-1
certificari produs	UE cULus RCM
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
greutate neta	90 kg
inaltime	1260 mm
latime	440 mm
adancime	265 mm
culoare	Alb

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	51,000 cm
Latime prima forma de impachetare	136,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	53,500 cm
Greutate colet(Lbs)	123,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	207861
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	B8c4ae3f-d4e6-480e-9d31-e612ad50f126
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.