

Fișă tehnică produs

Specificatii



Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 3 C/O, 230 V C.A., 10 A, cu Led

RXM3AB2P7

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume serie	RXM series
Tip produs sau componenta	Releu conectabil
tip releu	Miniature relay
tip si compozitie contacte	3 C/O
LED de stare	Cu
tip de control	Buton de test cu blocare
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional	10 A
curent de iesire permanent	6,7 A

Suplimentare

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV in timpul 1.2/50 µs
[Ie] curent nominal de utilizare	10 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC 10 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC 5 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC 5 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC 10 A la 30 V (DC) conformitate cu UL 10 A la 277 V (AC) conformitate cu UL
capacitate minima de comutatie	170 mW la 10 mA, 17 V
durabilitate electrica	100000 cic pentru rezistiv sarcina
consum mediu bobina in VA	1,2 la 60 Hz
limite ale tensiunii nominale de functionare	184...253 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu CSA 300 V conformitate cu UL
consum mediu	1,2 VA la 60 Hz
tensiunea maxima de comutatie	250 V conformitate cu IEC
prag de tensiune pentru decuplare	>= 0.15 Uc
curent de sarcina	10 A la 250 V c.a. 10 A la 28 V c.c.
timp de functionare	20 ms
capacitate de comutatie maxima	2501 VA/280 W
rezistenta medie	15000 Ohm la 20 °C +/- 15 %
durabilitate mecanica	10000000 cic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

fiabilitate securitate date	B10d = 100000
rata de operare	<= 1200 cicluri/oră sub sarcină <= 18000 cicluri/oră fara sarcina
coeficient de utilizare	20 %
CAD inaltime globala	82,8 mm
CAD adancime globala	80,35 mm
resetare timp	20 ms
rigiditate dielectrica	1300 V c.a. între contacte cu micro deconectare izolație 2000 V c.a. între bobină și contact 2000 V c.a. între poli
Cod compatibilitate	RXM
categorie de protectie	RT I
Grad de poluare	2
pozitie de operare	Orice pozitie
niveluri de testare	Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv	Produs complet
Material contacte	AgNi
forma a pinului	Flat (faston type)
greutate neta	0,037 kg

Mediu

temperatura ambientala de utilizare	-40...55 °C
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
standarde	CSA C22.2 No 15 IEC 61810-1 UL 60947-1
certificari produs	UL Lloyd's UE CSA EAC IECEE CB Scheme
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
rezistenta la vibratii	3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri în funcționare 5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri nu funcționează
rezistenta la socuri	10 gn pentru în functionare 30 gn pentru nu funcioneaza

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,2 cm
Latime prima forma de impachetare	10,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,5 cm
Greutate colet(Lbs)	38,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	3,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare	12,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	395,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,92 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	24
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again


Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions




Pin Side View



Connections and Schema

Wiring Diagram




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Performance Curves


Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load




X Switching capacity (kVA)
Y Durability (Number of operating cycles)
A RXM2AB...
B RXM3AB...
C RXM4AB...
D RXM4GB...

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor $\cos \phi$)




Y Reduction coefficient (A)
Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC
Y Current DC
A RXM2AB...
B RXM3AB...
C RXM4AB...
D RXM4GB...

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.
For inductive load, to increase relay life cycles, please add a proper load protection circuit (eg: RC protection/Varistor/ free Wheeling diode -DC load only-).
For low level loads (below 10mA), we recommend to use RXM*GB series with bifurcated contacts relays instead.

AC Coil Voltage and Operating Temperature under continuous duty




X : Operating temperature (°C)

Y : AC coil voltage (UC)

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXMAB Relay



Pluggable relay module for easy replacement and retrofitting of relays



Conforms to international standards: IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS and REACH



Save time and cost with pre-assembled relays and push-in sockets



Add-on protection modules and timer relay for flexibility



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony RXMAB Relay




Image of product / Alternate images

Alternative





