


Canalis - Lungime Dreapta - 500 A - 3 M - 6 Trape Derivative



KSA500ED3306

Principale

Gama	Canalis
nume scurt al dispozitivului	KSA
tip oferta	Advanced
Tip produs sau componenta	Jgheaburi sistem de bare
descriere bara colectoare	Horizontal distribution length
compatibilitate produs	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Material bara	Aluminiu
polaritate canal de bara colectoare	3L + PE
numarul de puncte de prindere	6
[Ie] curent nominal de utilizare	500 A la 35 °C
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
mod de montare	Cu suruburi
Tip dimensiune	Fix
lungime	3 m
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

numar de poli	3
pozitie de montare	Orizontal
[Ue] tensiune nominala	230...690 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	26,2 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	55 kA
conexiune electrica	Lubricated sliding contact
latime	113 mm
inaltime	146 mm
greutate neta	24,9 kg
intervalul unitatilor tap-off	500 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

camp magnetic radiat	0,66 µT
limita de stres termic	733000 kA².s
THDI	0...15 % 500 A 15...33 % 400 A 33...100 % 315 A
cadere de tensiune maxima	<0,013 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,014 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,014 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,013 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	35 °C (fără declasare) 55 °C (cu)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17 cm
Latime prima forma de impachetare	12 cm
Lungime prima forma de impachetare	313,72 cm
Greutate colet(Lbs)	25,9 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.