


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Terminal Cu Impamantare Linergy2.5Mm² 1Nivel 2X2 Conex.Cu SurubVerde-Galben

NSYTRP43BL

Principale

Gama	Linergy
nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului	TRP
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
tip cutie de borne	Traversare
nivelul blocului terminal	1
mod de montare	Clipsabil
sectiune nominala	4 mm ²
lungime	66,5 mm
culoare	Albastru
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentare

latime	6,2 mm
inaltime	36,5 mm
conexiuni - borne	1 x push-in amonte 2 x push-in aval
number of connections	3
pozitie de conectare	Sus
numarul de intrari de masurare	2
sectiune cablu	0,2...4 mm ² , flexibil fara 0,2...6 mm ² , solid cu 0,8...4 mm ² , flexibil cu 0,2...4 mm ² , solid fara
lungime de dezizolare conductor	12 mm
tip instrument	Connection:without tool Disconnection:flat screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	800 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
[In] curent nominal	32 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A UL

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă Copper alloy: conector și șurub Copper alloy: legatura de conectare comuna Chromium-nickel steel: spring
pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
rezistivitate	10000 M Ω .m conformitate cu IEC 60093 10000 M Ω .m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei	1000 G Ω conformitate cu IEC 60093 1000 G Ω conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate neta	11,3 g
compatibilitate gama	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

certificari produs	UL CSA GL
rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,762 cm
Latime prima forma de impachetare	3,556 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,858 cm
Greutate colet(Lbs)	9,072 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	5 cm
Latime a doua forma de impachetare	7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27 cm
Greutate a doua forma de impachetare	615 g

Garanție contractuală

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	6
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da