



Separator de sarcina Masterpact MTZ2 12 NA, 1250 A, 3 poles, fix

LV848032

Principale

Gama	Masterpact
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
aplicatie a dispozitivului	Distributie
numeintrerupatoare de sarcina	MasterPact MTZ2 12 NA
descriere poli	3P
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz

Suplimentare

tip de control	Intrerupator cu revenire
mod de montare	Fix
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare	1250 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	42 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	88 kA varf 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
categorie de utilizare	AC-23A AC-3
Nivel de performanta	NA
adequare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu
durabilitate mecanica	25000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica	AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 AC-3:6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
pasul conexiunii	115 mm
inaltime	352 mm
adancime	422 mm
adancime	300 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

greutate neta	50 kg
standarde	SR EN 60947-3
certificari produs	IECEE CB Scheme
grad de protectie IP	IP30
grad de poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	29,5 cm
Latime prima forma de impachetare	30,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,5 cm
Greutate colet(Lbs)	47,27 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	999
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Product contains halogen above thresholds
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.