



Separador De Sarcina Interpact Ins320 - 320 A - 4 Poli

31109

Principale

Gama	ComPact
Tip produs sau componenta	Separador de sarcină
nume produs	Compact INS
descriere poli	4P
Tip retea electrica	C.a. C.c.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 320 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 320 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-22A 320 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-22A 320 A c.c. 250 V 4 poli în serie DC-23A 320 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23A 320 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber	320 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	330 kA cu întreruptor de protecție în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz 50 kA doar separador de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.c. 690 V c.a. 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie	Da
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu
grad de poluare	3

Suplimentare

tip de control	Manerul rotativ frontal direct
culoare maner	Negru
mod de montare	Fix

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

suport de montare	Placa Sina
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
putere maxima	AC-23 160 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 185 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23 185 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23 220 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 250 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-23 90 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 90 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
dificultate nominala	NeIntrrupt
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3 4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica	10000 cic
durabilitate electrica	AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz DC-23A:1000 cic 250 V c.c.
pasul conexiunii	45 mm
inaltime	205 mm
latime	185 mm
adancime	120 mm
greutate neta	4,9 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 IEC 60947-1
certificari produs	CCC KEMA-KEUR
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to EN 50102
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	18,800 cm
Latime prima forma de impachetare	19,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,400 cm
Greutate colet(Lbs)	6,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2

Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	12,441 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	323
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.