



## Canalis - Cofret Derivatie Dispozitiv Modular Cu 4 Poli - 32 A - Precablat

KNB32CM55

### Principale

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| gama de produse                  | Canalis                                         |
| Compatibilitate gama             | Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare           |
| Tip produs sau componenta        | Unitate divizor                                 |
| busbar trunking compatibility    | Canalis KN busbar trunkingconectare             |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 32 A                                            |
| tip de protectie                 | Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB) |
| mod de montare                   | Conectare cu polaritate fixa                    |
| polaritate unitate divizor       | 3L+N+PE                                         |
| culoare                          | Alb (RAL 9001)                                  |

### Suplimentare

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aplicatie a dispozitivului                   | Low power distribution                                                                           |
| echipament furnizat                          | 5 circuit-breaker se comandă separat<br>Placa obturatoare                                        |
| [Ue] tensiune nominala de functionare        | 230...500 V depending on protective device                                                       |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4,6 kV                                                                                           |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie           | 400 V depending on protective device<br>500 V depending on protective device                     |
| frecventa retea electrica                    | 50/60 Hz                                                                                         |
| conexiune electrica                          | Pre-wired terminal block - ISO32 6 mm² flexibil<br>Pre-wired terminal block - ISO32 10 mm² rigid |
| partea de deschidere a usii/capacului        | Front                                                                                            |
| mod de deconectare unitate divizor           | Prin tragere afara                                                                               |
| Standarde                                    | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                       |
| pas de 18 mm                                 | 5                                                                                                |
| latime                                       | 135 mm                                                                                           |
| adancime                                     | 95 mm                                                                                            |
| inaltime                                     | 165 mm                                                                                           |
| greutate neta                                | 0,6 kg                                                                                           |

### Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| sistem de legare la pamant | TT<br>TN-S<br>IT               |
| grad de protectie IP       | IP55 conforming to SR EN 60529 |
| grad de protectie IK       | IK08 conforming to IEC 62262   |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Număr de produse în pachet                           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 12,600 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 16,600 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 13,600 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 669,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 144        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 80,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 111,493 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                               |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |
| Statut de indemn de halogen       | Produs fara halogen              |
| Nu contine PVC                    | Da                               |
| Nu contine silicon                | Da                               |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                                                      |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

