

Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis -Cofret Derivatie Dispozitiv Modular Cu 4 Poli - 32 A -Module 5 X 18 Mm

KSB32CM55

Principale

gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare	32 A
tip de protectie	Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB)
mod de montare	Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor	3L+N+PE
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Medium power distribution
echipament furnizat	circuit-breaker se comandă separat Placa obturatoare
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
conexiune electrica	Pre-wired terminal block - ISO32 6 mm² flexibil Pre-wired terminal block - ISO32 10 mm² rigid
partea de deschidere a usii/ capacului	Front
mod de deconectare unitate divizor	Prin tragere afara
Standarde	IEC 61439-6 IEC 61439-1
material corp	Plastic
pas de 18 mm	5
latime	135 mm
adancime	108 mm
inaltime	175 mm
greutate neta	0,6 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

sistem de legare la pamant	TT TN-S IT
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,500 cm
Latime prima forma de impachetare	15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,500 cm
Greutate colet(Lbs)	738,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	119
Inaltime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	101,012 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

