



## Separator De Sarcina Masterpact Nw25Hf - 2500 A - 690 V - 4 Poli - Fix

48081

### Principale

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama                                                    | MasterPacT                                         |
| nume produs                                             | Masterpact NW                                      |
| Tip produs sau componenta                               | Separator de sarcină                               |
| nume scurt al dispozitivului                            | Masterpact NW25                                    |
| numeintrerupatoare de sarcina                           | MasterPact NW25HF                                  |
| aplicatie a dispozitivului                              | Protectie                                          |
| descriere poli                                          | 4P                                                 |
| Tip retea electrica                                     | C.a.                                               |
| frecventa retea electrica                               | 50/60 Hz                                           |
| [Ie] curent nominal de utilizare                        | 2500 A c.a. 50/60 Hz 690 V                         |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie                      | 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls            | 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3                |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 187 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz                |
| [Ue] tensiune nominala de functionare                   | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  |
| cod capacitate de rupere                                | HF                                                 |
| adeccare pentru izolatie                                | Da conformitate cu SR EN 60947-3                   |
| indicator de pozitie contact                            | Da                                                 |
| separare vizibila                                       | Nu                                                 |
| grad de poluare                                         | 4 conformitate cu SR EN 60664-1                    |

### Suplimentare

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip de control                                 | Intrerupator cu revenire                                                                                                                                                                                                                                      |
| mod de montare                                 | Fix                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rata de operare                                | 10 cyc/h maxim                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 85 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3<br>75 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3                                                                                                                                                        |
| durabilitate mecanica                          | 10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3<br>20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3                                                                                                                                              |
| durabilitate electrica                         | AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3<br>AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3<br>AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3 |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                  |        |
|------------------|--------|
| pasul conexiunii | 115 mm |
| inaltime         | 352 mm |
| latime           | 537 mm |
| adancime         | 297 mm |
| greutate neta    | 80 kg  |

## Mediu

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| standarde                               | SR EN 60947-3 |
| certificari produs                      | ASTA<br>ASEFA |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C   |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -35...85 °C   |

## Unitati de ambalare

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE       |
| Număr de produse în pachet                          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 30,5 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                   | 29,5 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 49,5 cm   |
| Greutate colet(Lbs)                                 | 47,391 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

| Amprenta de mediu                            |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 1884                                             |
| Raport de mediu                              | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                                                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                               |
| Numar SCIP                        | 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1                                                                                                                      |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                          |
| Statut de indemn de halogen       | Product contains halogen above thresholds                                                                                                                 |
| Nu contine PVC                    | Da                                                                                                                                                        |
| Nu contine silicon                | Nu                                                                                                                                                        |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |