



Separator De Sarcina Separare Vizibila Interpact Inv250 - 250 A - 4 Poli

31187

Principale

Gama	ComPact
nume produs	Compact INV
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
descriere poli	4P
Tip retea electrica	C.c. C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
culoare maner	Rosu
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-23B 250 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23B 250 A c.c. 250 V 4 poli în serie AC-21A 250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 250 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA DC-21A 250 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-22A 250 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-21A 250 A c.c. 250 V 4 poli în serie DC-22A 250 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber	250 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	30 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz 330 kA cu întrerupător de protecție în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz 250 V c.c.
adecvare pentru izolatie	Da
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Da
grad de poluare	3

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suplimentare

tip de control	Maner rotativ
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina Placa
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
putere maxima	AC-23 132 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 160 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-23 132 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 150 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23 150 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23 75 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 75 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
dificultate nominala	NeIntrrupt
[I _{cw}] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1,8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3 2,2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 4,9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 8,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica	15000 cic
durabilitate electrica	AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz DC-22A:1500 cic 250 V c.c. DC-23A:1500 cic 250 V c.c.
pasul conexiunii	45 mm
inaltime	136 mm
latime	140 mm
adancime	96 mm
greutate neta	2,2 kg

Mediu

standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-3
certificari produs	CCC KEMA-KEUR
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to EN 50102
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,0 cm
Latime prima forma de impachetare	16,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,0 cm

Greutate colet(Lbs)	3,6 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	32,4 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	455
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.