

Fișă tehnică produs

Specificatii



OptiLine 45, Doza de baza neechipata, pentru 4 aparate, aluminiu

ISM20421

Principale

gama de produse	OptiLine 45
sistem de instalare cablajului	Doza de service
Tip produs	Doza de service
tip de caseta de service	De baza
configuration	Gol

Suplimentare

colour	Natural
numar module	4 module
material	Aluminiu anodizat
cantitate pachet 1 / unitate	1 bucata
lungime	240 mm
inaltime	60 mm
latime	60 mm

Mediu

Temperatura de functionare	-5...60 °C
grad de protectie IP	IP30

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,2 cm
Latime prima forma de impachetare	6,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,5 cm
Greutate colet(Lbs)	271,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	14,641 kg
---	-----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No