

Canalis - Lungime Dreapta - 63 A - 4 Trape Derivative



KNA63ED4204

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Lungime in linie dreapta
aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 35 °C
polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE 3L + PEN
numarul de puncte de prindere	4
lungime	2 m

Suplimentare

[Ue] tensiune nominala	230...500 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	1,4 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	11 kA
conexiune electrica	Lubricated sliding contact
camp magnetic radiat	0,063 μT
limita de stres termic	1980 kA².s
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
cadere de tensiune maxima	<0,178 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,169 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,155 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,140 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
mod de montare	Cu suruburi
pozitie neutrului	Up
numarul circuitelor	1
tip de control	Fara
standarde	IEC 61439-6
latime	92 mm
adancime	27,5 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

culoare	Alb (RAL 9001)
greutate neta	4,1 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (94 % of In) 45...50 °C (91 % of In) 50...55 °C (87 % of In)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	210,0 cm
Greutate colet(Lbs)	3,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare	214,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	15,0 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	44,5 cm
Latime a treia forma de impachetare	64,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	220,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	192,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.