



Intreruptor Auto Masterpact Nt06L1, 4 Poli -Fix -Fara Unitate De Declansare

47117

Principale

Gama	MasterPacT
nume produs	MasterPact NT
nume disjunctori	Masterpact NT06L1
Tip produs sau componenta	Disjunctori
aplicatie a dispozitivului	Power distribution protection
descriere poli	4P
pozitie neutrului	Stanga
Control unit	Fara unitate de control
[In] curent nominal	630 A la 40 °C
Performance type	L1 130 kA 440 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
adeccare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2
Selectivity category	Categoria A
tip de control	Intrerupator cu revenire
mod de montare	Fix

Suplimentare

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz 100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz 100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	10 kA 0.5 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz 286 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz 220 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz 52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)	5,67...6,93 kA
Sensor rating	400 A 630 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	12 kV
puterea disipata in W	45 W
timpi maxim de franare	9 ms

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

timp de raspuns maxim la inchidere	50 ms
suport de montare	Placa dorsala Sine
conexiune superioara	Fata Rear
conexiune inferioara	Fata Spate
pasul conexiunii	70 mm
durabilitate mecanica	12500 cic fara mentenanta
durabilitate electrica	3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
inaltime	301 mm
latime	346 mm
adancime	196 mm
greutate neta	18 kg
standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-2
certificari produs	UE CCC EAC

Mediu

grad de protectie IP	IP30 conforming to SR EN 60529
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
altitudinea de functionare	0...2000 m fără declasare 2000 m...5000 m cu declasare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	40,000 cm
Latime prima forma de impachetare	40,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,000 cm
Greutate colet(Lbs)	21,492 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	97,968 kg

Garanție contractuală

Garantie

18 months

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	574
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine silicon	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.