

Fișă tehnică produs

Specificatii



Controler de camera, cu ecran tactil, pentru ventiloconvectoare de joasa tensiune si zona: BACnet MSTP, senzor RH, senzor PIR, alb

SXWTRC3500B11X

Principale

calibru AWG	AWG 24...AWG 18
Humidity measurement drift	Less than 1 % yearly
latime	81 mm
segment de piata	Lodging/hotel Cladiri comerciale mici Cladiri Asistenta medicala Non-critical buildings Birou Rezidential Scoala
aplicatie a dispozitivului	Low voltage fan coil
greutate neta	340 g
Tip produs sau componenta	Controler de camera
nume produs	Touchscreen Room Controller
nume scurt al dispozitivului	TRC3500
inaltime	120 mm
Regiune vizata	Asia Pacific. Australia. Europa Latin America. Middle East and Africa. North America.
directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
Temperature resolution	0,1 °C
culoare carcasa	Alb
temperatura ambietala pentru depozitare	-30...50 °C
adancime	28 mm
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
frecventa retea	50 Hz 60 Hz
precizie de masurare	Temperatura +/- 0.5 °C, Humidity +/- 5 %, 20...80 % RH (fara condensare) Humidity +/- 10 %, 10...20 % (fara condensare) Humidity +/- 10 %, 80...90 % (fara condensare)
Port protocol de comunicatie	BACnet MS/TP Modbus RTU

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

curent de iesire	1 A ieşire releu 3 A ieşire releu (de vârf) 0.3 A universal output 1.5 A universal output (de vârf)
Umiditate relativa	0...95 %
gama de setare a temperaturii	12...37,5 °C racire 4,5...32 °C incalzire
Tip senzor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura Space RH sensor humidity Bulk polymer humidity PIR
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a. 50/60 Hz +/- 15 % 24 V c.c. +/- 15 %
tensiune de iesire	24 V c.a. pentru ieşire releu 0...10 V c.c. pentru iesire analogica
tip de intrare	Universal input 8
standarde	EN/IEC 60730-1 FCC part 15 Subpart B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC part 15 Subpart C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
tip de iesire	5 xrelay output 4 xuniversal output
tensiune de intrare	0...10 V c.c.
Humidity setting range	30...95 %
Gama	SpaceLogic Touchscreen Room Controller
Economizer	Yes
Humidity control	Yes
PIR cover	Yes
Scheduling	Yes

Suplimentare

finisare suprafata	Mat
functie disponibila	Controlul ventilatorului HVAC control Available with CO2/RH/T Senzor de luminozitate Changes can be made directly over display Code lock function Easily configurable Firmware update by USB

Mediu

Grad de poluare	2
-----------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,15 cm
Latime prima forma de impachetare	12,5 cm

Lungime prima forma de impachetare	18,5 cm
Greutate colet(Lbs)	333 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,36 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	319
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	Cbbd084a-a79a-4197-bc75-282a397dd209
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

