

Fișă tehnică produs

Specificatii



EP Series Differential Pressure/Air Velocity Transducer, Panel Mounting, 0-10 in. WC/0-2500Pa

EPP302

Principale

gama de produse	TAC
Tip produs sau componenta	Senzor de presiune
Model senzor	EPP302
Tip de masurare	Presiune diferentiala
aplicatie a dispozitivului	Monitorizarea presiunii in conducte Monitorizarea filtrelor Monitorizarea ventilatoarelor Controlul VAV Monitorizarea vitezei aerului
Presiune de spargere a conductei	5 psid (34.5 kPa)
certificari produs	UE
Fluid controlat	Aer Gaz
Dimensiune racord	6 mm (0.24")
Tip racord	Tata
grad de protectie IP	IP65
locatie	Camera instalatiei
suport de montare	Panou
adancime	42 mm
inaltime	112 mm
Diametru sonda	7 mm
Lungime sonda	188 mm
greutate neta	0,125 kg
latime	88 mm
Abatere masurare presiune	Mai putin de 0,5 %.
Domeniu masurare presiune	0...1" W.C. (0...250 Pa) 0...2.5" W.C. (0...500 Pa) 0...5" W.C. (0...1000 Pa) 0...10" W.C. (0...2500 Pa)
temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Tehnica de conectare	3 fire
Standarde	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61326-1 EN 61326-2-1
Certificat calibrare	Niciunul

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Semnalizare locala	LED rosu/verde/albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala	12...30 V c.c. 24 V c.a.

Suplimentare

mod de montare	Ecran/panou
Tip iesire	Analogic 3 fire 4...20 mA Analogic 0...5 V c.c. Analogic 0...10 V c.c.
Precizie	+/- 1 % FS
Material	Termoplastic ABS: cofret Alama: racord
Conexiune electrica	- AWG 22
Tip afisaj	LCD

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	20,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,000 cm
Greutate colet(Lbs)	200,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	35,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	34,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	65,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,044 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	57dc65ec-83cc-4ead-9500-efce8e489275
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.